

# Collare leggero universale per impianti Sprinkler, certificato FM





#### **APPLICAZIONI**

- Installazione di tubazioni sprinkler secondo FM.
- Il collare va montato con barra filettata, dado e controdado (non compresi nella confezione)

# VANTAGGI/BENEFICI

- L'omologazione FM garantisce una sicurezza testata da un ente indipendente per l'uso in sistemi antincendio Sprinkler.
- Il collare con foro in sommità consente una connessione rapida con barra filettata e dado.

### CERTIFICATII



#### PROPRIETA'

- Materiale: Acciaio DX51D+Z 275 MA secondo DIN EN 10142
- Zincatura: Zincatura sendzimir
  15 μm














# DATI TECNICI



		Omologazione FM	Dimensione nominale	Dimensione foro	Altezza H	Larghezza x spessore	Carico statico	Confezione	
		nologa; FM					(trazione centrata)		
		o u		D	Н	bxs	N <sub>racc</sub>		
Item	ArtNo.		[pollici]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[pz]	
FRSP 1/2"	524035	X	1/2"	11	62	22 x 1,0	1.50	100	
FRSP 3/4"	524036	Х	3/4"	11	62	22 x 1,0	1.50	100	
FRSP 1"	524037	X	1"	11	70	22 x 1,0	1.50	100	
FRSP 1 1/4"	524038	X	1 1/4"	11	82	22 x 1,0	1.50	100	
FRSP 1 1/2"	524039	X	1 1/2"	11	93	22 x 1,0	1.50	100	
FRSP 2"	524040	X	2"	11	102	22 x 1,0	1.50	100	
FRSP 2 1/2"	524041	X	2 1/2"	11	120	22 x 1,5	4.50	50	
FRSP 3"	524042	X	3"	11	139	22 x 1,5	4.50	50	
FRSP 4"	524043	X	4"	11	180	22 x 1,5	4.50	25	
FRSP 5"	524044	X	5"	13	218	32 x 2,0	5.20	20	
FRSP 6"	524045	Х	6"	13	237	32 x 2,0	5.20	15	
FRSP 8"	524046	Х	8"	16,5	318	32 x 2,5	5.20	10	

Cerchi un prodotto certificato semplice e veloce da installare?



**EA II**Ancorante a percussione







Vai sul sito www.fischeritalia.it