

L'olio lubrificante ad alte prestazioni e refrigerante per tutte le lavorazioni dove si può generare calore



Trapano a colonna



Macchina fresatrice

VANTAGGI

- Non contiene CFC.
- Ottimo potere lubrificante, durante tutta la lavorazione.
- Elevato potere refrigerante, elimina le deformazioni dovute al calore.
- Buona adesione, non cola.
- Aumenta la precisione della lavorazione sul pezzo riducendo gli scarti.
- Riduce i tempi e costi di lavorazione.
- Idoneo per la maggior parte dei metalli duri e teneri: tutti i tipi di acciaio e sue fusioni, rame, ottone, alluminio e le sue leghe.
- Non contiene oli minerali, biodegradabile.

APPLICAZIONI

Adatto per tutte le lavorazioni di metalli:

- Foratura
- Brocciatura
- Fresatura
- Tornitura
- Affilatura
- Incisione
- Stampaggio
- Alesatura
- Svasatura
- Cesellatura

FUNZIONAMENTO

- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 + 30 cm.
- Applicare con precisione sulle parti da trattare.
- Applicare ripetutamente durante la lavorazione.
- Rame e leghe di rame devono essere lavati dopo il processo di lavorazione.
- Non miscelare con olio minerale o altri liquidi.
- Non diluire.

DATI TECNICI



Olio da taglio **FTC-CO**

Prodotto	Art. n°	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
		[mesi]	[ml]	[pz]
FTC-CO	519749	24	400	12