

## La vite testa a martello per il fissaggio rapido e facile in profili MS-L



Tubazioni leggere sospese



Installazione leggera su mensola

### APPLICAZIONI

- FHS Clix è idoneo per connettere collari per tubazioni con i binari di montaggio.
- FHD Clix N è la vite con testa a martello brevettata con filetti incassati per la regolazione della lunghezza usando la cesoia per bulloni BOL N.
- Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.


### VANTAGGI/BENEFICI

- Il design del dado testa a martello consente un'installazione rapida e facile nel binario.
- L'effetto molla della fascetta di plastica garantisce un posizionamento semplice e preciso nel binario.
- L'installazione della vite ruotandola a 90° permette la sua post-installazione su binari già fissati.
- I filetti incassati della vite FHS Clix N indicano che una semplice regolazione della lunghezza può essere fatta dopo l'installazione utilizzando la cesoia BOL N.

### PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio inossidabile A2 AISI 304

### DATI TECNICI



### FHS CLIX

Prodotto	Art.-n°	Filettatura	Lunghezza L1 [mm]	Lunghezza L2 [mm]	Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18 N <sub>racc</sub> [kN]	Carico max raccomandato a taglio V <sub>racc</sub> [kN]	Coppia di serraggio T <sub>inst</sub> [kN]	Confezione [pz]
<b>FHS CLIX 8 x 30 A2</b>	<b>077634</b>	M 8	30	25	1.7	0.2	5	100
<b>FHS CLIX 10 x 30 A2</b>	<b>064975</b>	M 10	30	25	2.0	0.3	8	100

